

# SC-MURP0801E

Artikelnummer: 236258



1-Kanal aktiver UTP-Empfänger unterstützt AHD, TVI, CVI und CVBS, max 700m über CAT.5e

## Hauptmerkmale

Aktiver 1CH-Empfänger mit Rauschunterdrückungsfunktion	Unterstützt Standard-CVBS-Signal (NTSC, PAL)
Unterstützt analoge HD-Signale in mehreren Formaten	Eingebaute Überspannungsschutzschaltung
Übertragung von Videosignalen Max. 700m (AHD 2M), Max. 300m (CVI 2M), Max. 700m (CVBS) über CAT.5e UTP-Kabel	12VDC, 48VDC ~ +50C Temperaturbereich
Max. 300m (CVI 2M), Max. 700m (CVBS) über CAT.5e UTP-Kabel	
DC 12V Ausgang für Sender (SC-MUTP0801E) auf der Kameraseite (max. 12W)	

## Spezifikationen

Hersteller-Nummer	SC-MURP0801E
-------------------	--------------

# SC-MURP0801E

## Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH  
Nachtweide 2  
67346 Speyer  
DE  
Tel: +4962321002426  
Fax: +4962321002414  
E-Mail: support@germanprotect.com  
Web: www.germanprotect.com

