

**Impuls-Schaltschloss
ISS 200 uP**

Art.-Nr.

100090121

VdS-Klasse A (G 191704)

Impuls-Schaltschloss mit 2 frei ansteuerbaren LED-Anzeigen und Summer, Schlüsselschalter Wechsler mit Mittelstellung (Impulskontakte), allseitige elektromechanische Aufbohrüberwachung, Frontplatte Alu-eloxiert, Frontplattenbefestigung mit Sicherheitsschrauben (Spezialschlüssel Art.-Nr. 100090124 erforderlich). Für dieses Schaltschloss wird ein Profil-Halbzyylinder in der Länge 35,5/10 mm Hebelstellung 90° rechts benötigt.

- Unterputz-Ausführung
- Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C
- Schutzart IP30
- Abmessungen uP-Gehäuse (BxHxT) 98x135x64 mm
- Abmessungen Frontplatte (BxHxT) 115x155x4 mm
- Farbe Frontplatte Alu eloxiert
- Stromaufnahme je LED ca. 7 mA
- Stromaufnahme Summer ca. 25 mA
- Versorgungsspannung 10 - 15 V DC



Vorgesehen für Profil-Halbzyylinder mit der Länge außen 35,5 mm!



100090008 Profil-Halbzyylinder, 951 1/2 VB7/AK Set, Anzahl Profilhalbzyylinder 1 Stück, Anzahl der Schlüssel 3 Stück

100090124 Spezial-Innensechskantschlüssel, mit Innenbohrung