

NCN-90022-F1

Artikelnummer: 207727



1/2,7" Netzwerk Kamera, IP65, Tag/Nacht, 2mm, 1440x1080, Infrarot, 940nm, Eckgehäuse,

Hauptmerkmale

- No-Grip Design: keine Angriffsflächen am Gehäuse
- Schlagfestes Gehäuse mit Unterputz-Eckmontage (IK10)
- Für vandalismusanfällige Bereiche
- Auflösung bis zu 1440x1080 Pixel@30fps
- Komprimierung: H.264 oder MJPEG

- True Day&Night mit schaltbarem IR Filter
- 940nm LEDs für diskrete Nachtsicht bis zu 9m
- MicroSD-Kartensteckplatz für bis zu 2 TB
- Für Innen- und Außeneinsatz: IP65

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome Corner
Kameratyp	Eckgehäuse
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1440x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux
Low Speed Shutter	nein

NCN-90022-F1

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,0 mm
Bildwinkel horizontal	121°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium, Stahlblech
Scheibenheizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Schutzart	IP65
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	F.01U.273.907

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
216703	NCA-CMT-GF	Frontabdeckung, grau, für Bosch Flexidome Corner 9000
72801	S1460	Servicekabel, für Kameras mit Klinenstecker (2,5mm auf BNC), 1m
200161	UPA-2420-50	Netzteil, 24VAC, 20VA, Eingang 220VAC/50Hz

NCN-90022-F1

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com

