

FCS-8000-VFD-B

Artikelnummer: 216115



1/1,8" Netzwerk Kamera, Identifizierung von Rauch,
Feuer, 1920x1080, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

HD Netzwerkkamera für schnelle Flammen-/Rauchererkennung	5 Megapixel Varifokal-Objektiv 4,1-9mm
Deckt große Überwachungsflächen ab	MicroSD Kartenslot bis zu 2TB
Videobasierte Branderkennung bei schlechten Lichtverhältnissen (bis zu 7 Lux)	Stromversorgung: PoE, 12VDC
Auflösung 1920x1080 Puixel	

Spezifikationen

Serie	Bosch AVIOTEC IP starlight 8000
Kameratyp	Branderkennung, Rauchererkennung
Auflösungsstandard	HD 1080p
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Lichtempfindlichkeit	7 Lux
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	4,1 - 9 mm
Bildwinkel horizontal	101 - 46°
Beleuchtung	nein

FCS-8000-VFD-B

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9006
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-422, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ja
Hersteller-Nummer	F.01U.317.536

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
97439	LTC9215/00	Wandmontagearm für HSG, UHI, UHO-Gehäuse
201855	LTC9215/00S	Wandmontagearm für HSG, UHI und UHO-Gehäuse, 180mm, max. 9kg
211153	UHO-HBGS-11	Wetterschutzgehäuse, 480mm, Sonnenschutzdach, Heizung, Lüfter, 24VAC/12VDC, IP66
211152	UHO-HBGS-51	Wetterschutzgehäuse, 480mm, Sonnenschutzdach, Heizung, Lüfter, 230VAC/12VDC, IP66
212161	UHO-POE-10	Wetterschutzgehäuse, 480mm, Sonnenschutzdach, Heizung, POE, IP67

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
 Nachtweide 2
 67346 Speyer
 DE
 Tel: +4962321002426
 Fax: +4962321002414
 E-Mail: support@germanprotect.com
 Web: www.germanprotect.com

GERMAN
PROTECT®
 GLOBAL SECURITY SOLUTIONS