

NIN-73023-A3A

Artikelnummer: 216219



Abbildung ähnlich

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 3-9mm, HDR, IVA, Einbau, 12V/PoE IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 1920x1080 Pixel

Extrem hohe Lichtempfindlichkeit 0,0075 lx

Automatisches Varifokal-Objektiv 3-9mm

Integrierte Intelligent Video Analytics (IVA)

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Wide Dynamic Range (WDR 120dB) und iDNR

Interner microSD-Kartensteckplatz

Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +55 °C

Schutzart IP66, vandalismusgeschützt nach IK10

Stromversorgung: 12VDC, 24VAC PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 7000 VR
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0075 Lux

NIN-73023-A3A

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	30 IRE, bei F1,4
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	HDR
Bewegungsmelder	Intelligent Video Analytics (IVA)
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3 - 9 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	117 - 37°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	F.01U.314.816

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
72801	S1460	Servicekabel, für Kameras mit Klinenstecker (2,5mm auf BNC), 1m
202860	VDA-455CBL	Ersatzkuppel für Flexidome und Flexidome IP, klar

NIN-73023-A3A

Fortsetzung Zubehör

205616	VDA-455SMB-IP	Gehäuse, Deckenaufbau, für Bosch Flexidome IP, hoch schlagfest
202861	VDA-455TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome, Flexidome IP
140393	VDA-CMT-DOME	Eckmontagegehäuse, für Bosch Flexidome
214351	VDA-CMT-PTZDOME	Eckmontageadapter für Bosch Autodome 4000, 5000
210348	VDA-PMT-DOME	Montageset, Decke, für Bosch Flexidome (analog und IP)
210347	VDA-WMT-DOME	Wandmontagearm, für Bosch Flexidome (analog und IP)
207726	VGA-IC-SP	Halterung, für Zwischendecken, für Bosch Autodomes, Deckeneinbau

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
 Nachtweide 2
 67346 Speyer
 DE
 Tel: +4962321002426
 Fax: +4962321002414
 E-Mail: support@germanprotect.com
 Web: www.germanprotect.com

