

# NDI-5503-AL

Artikelnummer: 218166



1/2,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3072x1728,  
H.265, 3-10mm, Infrarot, PoE, Innen

Abbildung ähnlich

## Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

5 Megapixel-Auflösung bis 3072x1728 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Essential Video Analytics

Infrarot-Beleuchtung, Reichweite: 30m

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3-10mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Interner microSD-Kartensteckplatz

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

## Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP Indoor 5000i HD
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,24 Lux

# NDI-5503-AL

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	30 IRE, bei F1,3
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3 - 10 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	92 - 29°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Kuppel)	klar
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ja
Hersteller-Nummer	F.01U.379.281

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
216836	BUB-CLR-FDO	Kuppel, klar, Außen, für Bosch Flexidome 4000/5000
216838	BUB-TIN-FDO	Kuppel, getönt, Außen, für Bosch Flexidome 4000/5000
207729	LTC9230/01	Adapter, für Deckenmontage Halterung, Montage auf flacher Oberfläche, für Bosch LTC 9230
218637	NDA-5030-PIP	Adapter, für Bosch NDE-4/5000i, hängende Montage
214357	NDA-FMT-DOME	Deckeneinbauset, für Bosch Flexidome IP 4000, 5000
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte, für Eckmontage, für Bosch Kameras
218640	NDA-U-PA0	Anschlusskasten, für Bosch Autodome, hängende Montage, ohne Netzteil, IP66

# NDI-5503-AL

## Fortsetzung Zubehör

218585	NDA-U-PA2	Anschlussbox für 230V, Spannungsversorgung für 24VAC für Autodome 4000i oder 5000i
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter, klein, für Bosch Kameras
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
72801	S1460	Servicekabel, für Kameras mit Klinkenstecker (2,5mm auf BNC), 1m
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

## Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH  
 Nachtweide 2  
 67346 Speyer  
 DE  
 Tel: +4962321002426  
 Fax: +4962321002414  
 E-Mail: support@germanprotect.com  
 Web: www.germanprotect.com

**GERMAN**  
**PROTECT**<sup>®</sup>  
 GLOBAL SECURITY SOLUTIONS