

MIC-9502-Z30GQS

Artikelnummer: 219042



Netzwerk Positioniersystem, 30x HD Kamera, Wärmebild 19mm, 9Hz, 320x240, IP68, grau

Abbildung ähnlich

Hauptmerkmale

Integrierte Dual Netzwerk Positioniereinheit
 Tag/Nacht-Kamera: 1920x1080, 4,3-129mm Zoom
 Wärmebildkamera: 320x240, 19mm, 9Hz
 Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)
 Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Detektionsreichweite Person: bis zu 379m
 Kontruerlicher Schwenkbereich 360°
 Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE
 Betriebstemperatur -40°C bis +65°C
 Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Spezifikationen

| | |
|------------------------|---|
| Serie | Bosch MIC IP Fusion 9000i |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera |
| Auflösung Pixel | 320x240 |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |

MIC-9502-Z30GQS

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 63,7 - 1,3° |
| Detektionsreichweite | 379 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | grau, RAL7001 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Alarmeingänge | optional |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Stromversorgung | 21-30VAC, HiPoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP68 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.368.927 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|---------------|--|
| 140417 | MIC-CMB-BD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz |
| 216360 | MIC-DCA-HG | Rohradapter, für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, grau |
| 97353 | MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| 215905 | MVS-FCOM-PRCL | Lizenzschlüssel Fremdprotokoll für AUTODOME IP 7000 und MIC IP 7000/7100 |
| 210343 | NPD-9501A | HighPoE Midspan, 1 Port, 95W, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| 97055 | VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

MIC-9502-Z30GQS

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com

GERMAN
PROTECT[®]
GLOBAL SECURITY SOLUTIONS