



## IAD-5SE1008MUA

Artikelnummer: 220593

Ethernet Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 2 x RJ45 uplink 10/100/1000 Mbps, Desktop

Ethernet PoE Switch, Desktop Anwendung

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

Gigabit Uplink Ports: 2 x RJ45

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

8 x 10/100 PoE Ports IEEE 802.3af/at

Plug and Play, keine Einstellungen notwendig

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤120W

## Spezifikationen

Funktionen:	
Port mirror	nein
QoS	nein
SNMP	nein
Netzwerk:	
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	4,2 Mpps
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	5,6 Gbps
VLAN	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ports	8x 10/100Base-TX, 2x 10/100/1000Base-T
Optischer Anschluss	nicht vorhanden
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	27x200x101,8mm
19 Zoll einbaufähig	nein
Anzahl PoE Ports	8
Bauart	Gehäuse
Gerätetyp	Layer2 Switch
Gewicht	500g
Lüfter	nein
Management	nein
Montage	Desktop
PoE Budget (gesamt)	120 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzgerät
Hinweise:	
Bemerkung	CCTV Modus: Übertragung von 10Mbps @ 250m, CCTV Modus: PoE Leistungsabgabe: 29,2W @ 1m; 25,8W @ 100m; 24,2W @ 150m; 19,9W @ 250m



eneo ist eine Marke  
der Videor E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300  
Telefax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Bleiben Sie informiert und  
melden Sie sich zum eneo  
Newsletter an

