



IAD-5SE1008MUA

Artikelnummer: 220593



Switch, Unmanaged, 120W 8x PoE, 2 x RJ45 Uplink 10/100/1000 Mbps, Desktop

Hauptmerkmale

Ethernet PoE Switch, Desktop Anwendung

Gigabit Uplink Ports: 2 x RJ45

8 x 10/100 PoE Ports IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤120W

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Plug and Play, keine Einstellungen notwendig

Spezifikationen

Gerätetyp	Unmanaged
Lüfter	nein
Ethernet-Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
VLAN	nein
Ports	2x 10/100/1000Base-T, 8x 10/100Base-TX
PoE Ports (Anzahl)	8
Management	nein
Bauart	Desktop
19" Rackmount	nein
Stromversorgung	48-57 VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	120 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C

IAD-5SE1008MUA

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	220593
-------------------	--------

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com

