

NDP-7512-Z30

Artikelnummer: 226349



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080,
30x, H.265, IVA, hängend, IP66

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 30 fps

30x Zoomobjektiv und 10x Digitalzoom

Starlight Technologie für beste Lichtempfindlichkeit

Für den Außeneinsatz, hängend

Integrierte Intelligent Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -40°C ~ +55°C

Schutzart IP66

Spezifikationen

Serie	Bosch Autodome IP starlight 7000i
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0077 Lux
Lichtempfindlichkeit	30 IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	ja

NDP-7512-Z30

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Intelligent Video Analytics (IVA)
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	10x
Bildwinkel horizontal	64,7 - 2,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	400°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	400°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	7
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	F.01U.352.678

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
207729	LTC9230/01	Adapter, für Deckenmontage Halterung, Montage auf flacher Oberfläche, für Bosch LTC 9230
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
209165	SFP-2	SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform

NDP-7512-Z30

Fortsetzung Zubehör

215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
209166	SFP-3	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform
140337	VG4-A-9541	Mastmontage Adapterplatte, für Masten 100-380mm, für Bosch Autodome
140338	VG4-A-9542	Eckmontage Adapter, für Bosch Autodome
98623	VG4-A-9543	Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 100, 200, 300, 500, weiß, ohne Rohr
140153	VG4-A-PA0	Wandarm, für Bosch Autodomes 600, 7000, 24V
97965	VG4-A-PA2	Wandarm für Bosch Autodome 600, 7000, Netzteil 230VAC
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß
140387	VG4-SFPSCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes
215592	VGA-BUBBLE-IK10	Kuppel, klar, für Bosch Autodome 7000 HD, hängend, HD, IK10
203351	VGA-BUBBLE-PCLA	Kuppel, klar, Trimring, für Bosch Autodome, hängend, hochauflösend, Ersatzteil
205701	VGA-BUBBLE-PTIA	Kuppel, getönt, für Bosch Autodome, hängend, hochauflösend, Ersatzteil
217174	VGA-PEND-ARM	Wandarm, für Bosch Autodomes 600, 7000, mit Verkabelung
217175	VGA-PEND-WPLATE	Montageplatte, für Bosch Autodome 600, 7000 Wandarme
204512	VGA-ROOF-MOUNT	Dachmontagearm, für Bosch Autodome 600, 700, 800

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
 Nachtweide 2
 67346 Speyer
 DE
 Tel: +4962321002426
 Fax: +4962321002414
 E-Mail: support@germanprotect.com
 Web: www.germanprotect.com

GERMAN
PROTECT
GLOBAL SECURITY SOLUTIONS