


MIC-7504-Z12BR

Artikelnummer: 226753



Positioniersystem, Netzwerk Tag/Nacht Kamera, 4K UHD, 12x, IVA, IP68, schwarz

Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen

Auflösung 3840x2160 Pixel mit 30fps

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Integrierter Camera Trainer

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG

Empfindlichkeit 0.292 Lux bei F1.6

Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Serie | Bosch MIC IP Ultra 7100i |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel | 3840x2160 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 9,3 - 111,6 mm |
| Zoomfaktor | 12x |
| Bildwinkel horizontal | 64,4 - 6,1° |
| Beleuchtung | optional |
| Gehäuse | Außen |

MIC-7504-Z12BR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Farbe (Gehäuse) | RAL9005, schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Stromversorgung | 21-30VAC, HiPoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP68 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.353.585 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 219545 | MIC-9K-IP67-5PK | Anschlusskit, für Bosch MIC, 5-teilig, weiß, IP67 |
| 219068 | MIC-ALM-WAS-24 | Alarm-, Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC |
| 140417 | MIC-CMB-BD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz |
| 213198 | MIC-DCA-HB | Rohradapter, für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz |
| 226756 | MIC-ILB-400 | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, schwarz |
| 97353 | MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| 140413 | MIC-SCA-BD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz |
| 140420 | MIC-SPR-BD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz |
| 140415 | MIC-WMB-BD | Wandmontagearm für Bosch MIC, schwarz, RAL 9005 |
| 219813 | NPD-6001B | HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |
| 210343 | NPD-9501A | HighPoE Midspan, 1 Port, 95W, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| 97055 | VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

MIC-7504-Z12BR

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com

