



SOL-IQbox-budget Artikelnummer.: 226843

Kamera Anschlusskasten für
Videoüberwachung 400x300x210mm

Für den Außenbereich optimiert
Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau
UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig
Schutzart IP 66
Schlagfestigkeit IK 10 Vandalismus geschützt
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Inklusive Leitungsschutzschalter 1-polig 6kA
Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)
Wand- oder Mastmontage
Schnelle, einfache Installation
Einfache mechanische Bearbeitung

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind wahlweise auf Montageplatten werkzeuglos per Klettband oder auf einer zusätzlich im Lieferumfang enthaltenen Tragschiene TS35 montierbar.

Spezifikationen

Gehäuse:	UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR
Tür:	Schwenkbar, Öffnungswinkel 120°
Schließung:	2-Punkt Schließung, Doppelbart
Außenmaße:	400 x 300 x 210mm
Schutzart:	IP66, IK10
Temperaturbereich:	-40°C bis +70°C
Kabeleinführungen:	1 x M16x1,5 8 x M20x1,5 1 x M25x1,5 – teilbar (geeignet für die Netzwerkkabelzuführung) Alle Kabeleinführungen ab Werk inkl. Verschlussstopfen
Spannungseingang:	230V/50Hz
1. Tragschiene TS35:	Mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung
2. Tragschiene TS35:	Mit Montagematerial beiliegend
Sicherung:	5SY4106-6 Siemens Leitungsschutzschalter 1pol. 6A B
Gewicht:	6,5 Kg
Sonstiges:	Tür-Alarmkontakt, montiert und auf Klemmen verdrahtet, 3x Klettband, 2x Druckausgleichselement montiert

Optionales Zubehör

209744 SOL-WST-MB-30	Mastbefestigung 30cm
209743 SOL-WST-WB	Wandbefestigung
220068 SOL-WST-SSK/1	Schloss mit Knebelverschluss (Stück) mit Schlüssel HINWEIS: Es werden 2 Stück benötigt
219463 SOL-SSK-ES-30	Erdungsset für Schlösser SOL-WST-SSK

Ihr Ansprechpartner



Solvido ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-111
E-Mail: info@videor.com
Internet: www.videor.com