



MPD-78M2713M0A

Artikelnummer: 226889

1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-13,5mm	DIS (Digital Image Stabilization) Funktion
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	IP67, IK10, 3-Achsen-Aufhängering
Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB	Wand- oder Deckeneinbaumontage
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	IR Beleuchtung (2 x SMD High Power LED´s)

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX415
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux, bei F1,6, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 32x, @2MP & 4MP
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/25.600sec.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/25.600sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (eingebauter Sensor), Nacht -Farbmodus
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, AUTOext, Preset, manuell
Signal-/Rauschabstand	50dB

Video:	
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, AHD @ 8MP, CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP
Bildrate	12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 2560x1440p, 25/30fps @ 1920x1080p
Synchronisation	intern

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor	5x
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,6
Blendensteuerung	DC
Auflösung Pixel	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080
Bildwinkel vertikal	59 - 25 °
Bildwinkel horizontal	105 - 45 °
Videonorm	PAL/NTSC

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Defog, Digitale Bildstabilisierung
Drehbereich	+/-173 °

Funktionen:	
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch, deutsch, japanisch, chinesisch, koreanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	Spiegelbild, H-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI, Composite (FBAS) SUB
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, Video (BNC), Anschlusskabel ca.15cm
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)

Allgemeines:	
Serie	eneo KX-Serie, eneo COAXIZE, eneo Callisto
Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	1,0kg
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	12W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	IK10

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone, Befestigungsbeipack

Zubehör



DOME/WEDGE2 | Artikelnummer: 207192



DOME/BASIS1 | Artikelnummer: 209831



AK-5 | Artikelnummer: 209832



DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Artikelnummer: 209880



Callisto TB | Artikelnummer: 212519

Weitere Produktinformationen

Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest

Produkttempfehlungen



MAM-SDC1004M0A | Artikelnummer: 225085



MAM-5MM2001M0A | Artikelnummer: 225135

