



MPD-78M2713M0A

Artikelnummer: 226889



1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

DIS (Digital Image Stabilization) Funktion

IP67, IK10, 3-Achsen-Aufhängering

Wand- oder Deckeneinbaumontage

IR Beleuchtung (2 x SMD High Power LED's)

Spezifikationen

Serie	eneo Callisto, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie
Auflösung Pixel	1920x1080, 2560x1440, 3840x2160
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux
Lichtempfindlichkeit	40IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja

MPD-78M2713M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, DOL-WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	5x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	105 - 45°
Bildwinkel vertikal	59 - 25°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Drehbereich	+/-173°
Videoausgänge	EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), Composite (FBAS) SUB, CVI, HD-SDI , HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Analysefunktionen	Defog, Digitale Bildstabilisierung
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Leistungsaufnahme	12W
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Schutzart	IP67
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	226889

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
209832	AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
212519	Callisto TB	Getönte Kuppel für Callisto Dome Serie, Außen
216923	DOME-S1	Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie
209880	DOME-WB1+DOME/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
209831	DOME/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie

MPD-78M2713M0A

Fortsetzung Zubehör

207192	DOME/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
225135	MAM-5MM2001M0A	Konverter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Innen
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229233	CON-KAM-AKON	Vorkonfiguration 1x analog Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
211125	CUS-SL-F	Aufpreis Sonderlackierung Fix-Dome in RAL-Farbe
214441	CUS-SL-GK	Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
 Nachtweide 2
 67346 Speyer
 DE
 Tel: +4962321002426
 Fax: +4962321002414
 E-Mail: support@germanprotect.com
 Web: www.germanprotect.com

