

# NDP-7512-Z30K

Artikelnummer: 227077



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht,  
1920x1080@30fps, 30x, hängend, PoE, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel@30 fps

30x Zoomobjektiv und 10x Digitalzoom

Starlight Technologie für beste Lichtempfindlichkeit

Für den Außeneinsatz, hängend

Integrierte Intelligent Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -40°C ~ +55°C

Schutzart IP66, Vandalismusschutz IK10

## Spezifikationen

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Serie                  | Bosch Autodome IP starlight 7000i |
| Auflösungsstandard     | 2 Megapixel, HD 1080p             |
| System                 | True Day&Night                    |
| Chipgröße              | 1/2,8"                            |
| Aufnahmesensor         | CMOS                              |
| Videokompression       | H.264, H.265, M-JPEG              |
| Bildauflösung max.     | 1920x1080                         |
| Bildübertragungsrate   | 60 fps                            |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR)       |
| Lichtempfindlichkeit   | 0,0077 Lux                        |
| Lichtempfindlichkeit   | 30 IRE, bei F1,6                  |
| Low Speed Shutter      | ja                                |

# NDP-7512-Z30K

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR                                   |
| Gegenlichtkompensation       | BLC   |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | WDR 120dB   |
| Bewegungsmelder              | Intelligent Video Analytics (IVA)                 |
| Objektiv Typ                 | Auto Fokus Zoom                                   |
| Brennweite                   | 4,3 - 129 mm                                      |
| Zoomfaktor                   | 30x   |
| Digital Zoom                 | 10x   |
| Bildwinkel horizontal        | 64,7 - 2,3°                                       |
| Beleuchtung                  | nein  |
| Gehäuse                      | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)              | RAL9003, weiß                                     |
| Farbe (Kuppel)               | klar  |
| Gehäusematerial              | Aluminium   |
| Heizung                      | ja  |
| Drehbereich                  | 360°  |
| Geschwindigkeit (manuell)    | 400°/Sek.   |
| Geschwindigkeit (Preset)     | 400°/Sek.   |
| Videoausgänge                | nein  |
| Alarmeingänge                | 7   |
| Audiounterstützung           | ja  |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet  |
| Interner Speicher            | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte                  |
| Montageart                   | Hängende Montage                                  |
| Stromversorgung              | 24VAC, PoE  |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3at                                      |
| Vandalismusgeschützt         | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -40°C ~ +55°C                                     |
| Schutzart                    | IP66  |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | IK10  |
| Hersteller-Nummer            | F.01U.352.676                                     |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name       | Beschreibung   |
|----------|------------|--|
| 207729   | LTC9230/01 | Adapter, für Deckenmontage Halterung, Montage auf flacher Oberfläche, für Bosch LTC 9230 |
| 219813   | NPD-6001B  | HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000            |
| 209165   | SFP-2      | SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform                      |

# NDP-7512-Z30K

## Fortsetzung Zubehör

|        |                 |  |
|--------|-----------------|--|
| 215906 | SFP-25          | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC                     |
| 215907 | SFP-26          | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC                     |
| 209166 | SFP-3           | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform       |
| 140337 | VG4-A-9541      | Mastmontage Adapterplatte, für Masten 100-380mm, für Bosch Autodome        |
| 140338 | VG4-A-9542      | Eckmontage Adapter, für Bosch Autodome                                     |
| 98623  | VG4-A-9543      | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 100, 200, 300, 500, weiß, ohne Rohr |
| 140153 | VG4-A-PA0       | Wandarm, für Bosch Autodomes 600, 7000, 24V                                |
| 97965  | VG4-A-PA2       | Wandarm für Bosch Autodome 600, 7000, Netzteil 230VAC                      |
| 97055  | VG4-A-PSU2      | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß  |
| 140387 | VG4-SFP SCKT    | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes                |
| 215592 | VGA-BUBBLE-1K10 | Kuppel, klar, für Bosch Autodome 7000 HD, hängend, HD, IK10                |
| 217174 | VGA-PEND-ARM    | Wandarm, für Bosch Autodomes 600, 7000, mit Verkabelung                    |
| 217175 | VGA-PEND-WPLATE | Montageplatte, für Bosch Autodome 600, 7000 Wandarme                       |
| 204512 | VGA-ROOF-MOUNT  | Dachmontagearm, für Bosch Autodome 600, 700, 800                           |

## Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH  
 Nachtweide 2  
 67346 Speyer  
 DE  
 Tel: +4962321002426  
 Fax: +4962321002414  
 E-Mail: [support@germanprotect.com](mailto:support@germanprotect.com)  
 Web: [www.germanprotect.com](http://www.germanprotect.com)

