NTV-3503-F02L

Artikelnummer: 227898

1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3072x1728, H.265, 2,3mm, Infrarot, IK08, Innen

Hauptmerkmale

- Netzwerk Turret Dome für den Inneneinsatz
- 5 Megapixel Auflösung bis 3072x1728 Pixel
- Essential Video Analytics
- Infrarotbeleuchtung mit 15m Reichweite
- Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
- 2,3mm Objektiv mit 118° Bildwinkel
- Regions of Interest
- Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
- Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
- Eingebautes Mikrofon, Audioerkennung
- Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP Turret 3000i IR
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux

© Copyright ESA GmbH - März 2021 Technische Änderungen vorbehalten

NTV-3503-F02L

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Essential Video Analytics
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,3 mm
Bildwinkel horizontal	118°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Schutzart	IP42
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nummer	F.01U.360.362

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz

© Copyright ESA GmbH - März 2021 Technische Änderungen vorbehalten

NTV-3503-F02L

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com