

DS-2CD2021G1-I(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 230419



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
1920x1080@30fps, 2,8mm, Infrarot, 12V PoE, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Serie	Hikvision Easy IP Pro
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC

DS-2CD2021G1-I(2.8mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	111,6°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Scheibenheizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
Zertifizierungen	IEC 60529-2013
Hersteller-Nummer	311314120

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
 Nachtweide 2
 67346 Speyer
 DE
 Tel: +4962321002426
 Fax: +4962321002414
 E-Mail: support@germanprotect.com
 Web: www.germanprotect.com

