

INR-28N320005A

Artikelnummer: 234750



Netzwerk Video Rekorder 32x IP gesamt, 16x IP PoE, HDMI, 4xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)	Maximal 4 interne Festplatten möglich
Aufzeichnung und Recherche von AI-Analysefunktionen	Unterstützt 16 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang
Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert	3 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang
Maximale Datenrate Eingang 256Mbps, Ausgang 128Mbps	eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung
Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen	NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)
32 IP Kanäle, 16 x RJ45 PoE Anschluss (220 Watt PoE Budget)	Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

Spezifikationen

Serie	eneo IN-Serie
Video:	
Kompression	H.264,H.265,H.264+,H.265+
Display / Darstellung:	
Bildwiedergabe	Vollbild,4-Kanal Split,8-Kanal Split,16-Kanal Split,Sequenz
Live Darstellung	60fps @ 3840x2160,90fps @ 2592x1944,120fps @ 2592x1520,240fps @ 1920x1080
Aufzeichnung:	
Auflösung Aufzeichnung max.	3840x2160
Aufzeichnungsrate max.	480 fps, bei 1920x1080

INR-28N320005A

Fortsetzung Spezifikationen

Aufzeichnung	permanent,Bewegung,Ereignis,manuell,AI
Vorlarm-Aufzeichnung	bis zu 5Sek.
Backup	Setup
Funktionen:	
Bewegungsmelder	Integrierte Bewegungsmeldung
Analysefunktionen	Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Alarmreaktion	E-Mail Versand,Alarm Ausgang ,Remote Software,Live Popup,Buzzer,PTZ Preset,FTP,Push (Mobile),Spot Popup
Alarmauslöser	Festplattenfehler,Bildverlust,Bewegung,Kontakt,AI
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	Benutzerverwaltung
HDD Hotswap	nein
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,spanisch,italienisch,russisch,portugiesisch,polnisch,türkisch,rumänisch,dänisch,niederländisch,finnisch,bulgarisch,griechisch,japanisch,koreanisch,thailändisch,arabisch,hebräisch,hin
Remote Zugriff	Remote Software,iOS,Android,WEB Browser (Java)
Fernzugriff	Remote Software
Suchfunktion	Zeit/Datum,Ereignis,Thumbnail,Text,Museum,Sofort Wiedergabe,VCA Suche
Covert Kamera Modus	ja
Netzwerk:	
Netzwerk	2x 100/1000Base-TX RJ45
Netzwerkanschluss	WAN 2 x 10/100/1000BASE-T,16x PoE RJ45 10/100 Base-T
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,DHCP,HTTP,UPnP,SMTP,RTSP,RTP,FTP,NTP,SNMP,DNS ,DDNS,HTTPS
Datendurchsatz max.	384 Mbps
Datendurchsatz eingehend	256 Mbps
Datendurchsatz ausgehend	128 Mbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
IP Kanäle	32
Kanäle gesamt	32
Monitor-Ausgänge	1x HDMI (4K),1x HDMI (2MP),VGA
Spotmonitor	nein
USB Ports	2x USB 2.0,1x USB 3.0
Schnittstellen externer Speicher	eSATA, 1x eSATA,1x NetHDD (SMB,NFS),Google Drive,Dropbox
Alarmeingänge	16
Alarmausgang	1
Audioausgang	1
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Betriebssystem	Linux

INR-28N320005A

Fortsetzung Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	378x325,8x66mm
Gewicht	2,95kg
19" Rackmount	nein
HDD Steckplätze	4x SATA
Bediengeräte (extern)	Maus
Festplattenkapazität intern	0 TB
Festplattenkapazität intern max.	40 TB
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	12W,ohne Festplatte
Lüfter	ja
Steuerungssoftware	eneo INsight
ONVIF	ja,ONVIF Profile S
PoE Budget (gesamt)	220 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
RAID	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitungen,HDD Montagesatz,Maus
Bemerkung	IP Kameras der PXB, PXC, PXD und PTB Serie werden von diesem Produkt nicht unterstützt.,NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 Teil A,Um die maximal mögliche Anzahl an IP-Kanälen aufzuzeichnen, müssen zwei Festplatten eingebaut werden.

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

