

SC-MFM07HD

Artikelnummer: 212764



SC-MFM07HD

Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI, HD-AHD, HD-SDI, FBAS, HDMI

Hauptmerkmale

7" hochauflösendes TFT-LCD Display

HD-SDI Eingang (bis 3G)

HDMI Eingang (~1080P 60Hz)

FBAS (CVBS) Eingang

Signalpegelanzeige (HD-SDI, EX-SDI)

Audio Line Eingang, - Ausgang

HD TVI, HD CVI, AHD analog HD Eingang

SDI Eingang

VGA Eingang (~1600 x 1200/60Hz) UXGA

Spannungsausgang für Kamera mit 12VDC/500mA

PTZ-Steuerung (RS-485) / RS-485 Analyzer Funktion

Leistungstarker Li-Polymer-Akku für Nutzungsdauer von 6-8h

Spezifikationen

Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	dunkelgrau, orange
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS)
Abmessungen (LxBxH)	241x153x50mm
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Hersteller-Nr.	SC-MFM07HD

SC-MFM07HD

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel.: 062321002426
Fax: 062321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com

