

# NPD-6001B

Artikelnummer: 219813



## NPD-6001B

HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000

## Hauptmerkmale

Midspan für den Innenbereich

Erzeugt max. 60 W

Datenraten: 10/100/1000 Mbit/s

Betriebstemperatur: -10°C-+45°C

## Spezifikationen

Serie	Bosch AutoDome 7000 HD, Bosch IP AutoDome 7000, Bosch Autodome IP starlight 7000 HD, Bosch MIC IP starlight 7000 HD, Bosch MIC IP Starlight 7000i, Bosch MIC IP dynamic 7000 HD
Gerätetyp	PoE Midspan (aktiv)
Ports	1
Leistung/Port	60W
Ausgangsspannung	54-57V
Aktive PoE-Erkennung	ja
PoE Standard	PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at)
Eingangsspannung	100 - 240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Hersteller-Nr.	F.01U.347.358

# NPD-6001B

## Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH  
Nachtweide 2  
67346 Speyer  
DE  
Tel.: +4962321002426  
Fax: +4962321002414  
E-Mail: [support@germanprotect.com](mailto:support@germanprotect.com)  
Web: [www.germanprotect.com](http://www.germanprotect.com)

