

	Meldersender MS 211 im Gehäusetyp K90	
	Art.-Nr. 100035910	Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Der Meldersender MS 211 im Gehäusetyp K90 ist eine Komponente des Drahtlosen Sicherungssystems DSS2. Mit Hilfe des Funk-Gateways FGW 210 kann der Melder mit der EMZ complex 200H/400H verbunden werden.

Der MS 211 dient zur direkten Öffnungsüberwachung von einem Fensterflügel oder einer Tür. Er wird unmittelbar neben dem Flügel am Rahmen montiert. An dem Flügel wird an entsprechender Stelle ein Stabmagnet mit Aufbaugehäuse oder Einbaufansch angebracht. Durch den mittig angebrachten Magnetkontakt ist eine symmetrische Montage an rechts oder links angeschlagenen Fenstern oder Türen möglich.

Der Meldersender MS 211 besitzt eine integrierte Wandabreißsicherung zur Sabotageerkennung bei Entfernen von der Montageoberfläche.

- Sehr kompakte Bauform zur direkten Montage an Türen oder Fenstern
- Eingebauter Magnetkontakt
- Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse II
- Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C
- Schutzart IP40
- Abmessungen (BxHxT) 26x135x25,5 mm
- Stromversorgung: TELENOT Batteriepack BP3 (im Lieferumfang enthalten)

I

Stabmagnete sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Z

100091663 Stabmagnet im Aufbaugehäuse, SM-AG 30, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß, VE = 2 St.

100091664 Stabmagnet mit Einbaufansch, SM-EF 30, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß, VE = 2 St.