



Das Erweiterungsmodul CXF erweitert die Übertragungseinrichtungen comXline 1516, 2516 und 3516 um 16 Meldelinieneingänge und 8 Fernschaltrelaisausgänge. Eine CXF-Platine lässt sich direkt auf die ÜE-Platine aufstecken. Weitere 11 Erweiterungsmodule diesen Typs können über den com2BUS bis zu 1000 m von der Übertragungseinrichtung abgesetzt werden.

In der Summe lässt sich die Übertragungseinrichtung somit auf insgesamt 200 Meldelinien und 97 Fernschaltrelaisausgänge erweitern.

Der kombinierte Betrieb mit dem Erweiterungsmodul CXB und CXF an einer ÜE ist möglich.

- 16 widerstandsüberwachte Meldelinien
- 8 Fernschalt-Relaisausgänge
- potenzialfreier Wechsler 60 V / 1 A
- Abmessungen (BxHxT) 155x61x20 mm
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 12 mA bei 13,5 V DC, je weitere ML ca. 0,7 mA
- Versorgungsspannung 10,2 - 30 V DC

**I**

Der Einbau des Erweiterungsmoduls ist erst ab Gehäusotyp S8 möglich!

Der Anschluss der ÜE an die com2BUS-Schnittstelle einer EMZ (Fernservice) ist dann nicht mehr möglich!

**Z**

100072541 Leergehäuse für CXF, Gehäusotyp S6

100071067 Leergehäuse für ÜE/CXF, Gehäusotyp S11