

**Lageplantageau Empfängerplatine  
LTE 400**Art.-Nr.  
**100075199**

Das Lageplantageau ermöglicht die schnelle und individuelle Gestaltung einer Anzeige für die Meldepunkte und Meldebereiche der Einbruchmelderzentrale complex 200H/400H.

Hinter die Frontscheibe des Lageplantageaus aus Polycarbonat wird der Lageplan in Form einer Kopie oder Zeichnung auf durchscheinendem Normalpapier oder Folie zur graphischen Darstellung der Meldepunkte bzw. Meldebereiche angebracht.

Superhelle LED durchleuchten den Lageplan an den entsprechenden Stellen.

Besonders einfach und zeitsparend ist die Montage der Anzeige-LED in ein vorgefertigtes Lochraster.

Bis zu 8 Empfängerplatinen LTE 400 mit jeweils bis zu 32 LED können an den com2BUS der Einbruchmelderzentrale complex 200H/400H angeschlossen werden.

An der LTE 400 können bis zu 32 LED angeschlossen werden. Die Ansteuerung erfolgt über den com2BUS der Einbruchmelderzentrale complex 200H/400H.

- Abmessungen (BxHxT) 200x78x20 mm
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 3 mA
- Stromaufnahme je leucht. LED ca. 10 mA
- Versorgungsspannung 12 V DC über com2BUS

**Z**

100075195 Leuchtdioden für Anzeigetableau, LM-LED, Farbe Rot, VE = 8 St.

100075196 Leuchtdioden für Anzeigetableau, LM-LED, Farbe Grün, VE = 8 St.

100075197 Leuchtdioden für Anzeigetableau, LM-LED, Farbe Gelb, VE = 8 St.