

**Lageplantageboard DIN A3
LMT 3/77 S**Art.-Nr.
100075202

Das Lageplantageboard ermöglicht die schnelle und individuelle Gestaltung einer Anzeige für die Meldepunkte und Meldebereiche der Einbruchmelderzentrale complex 200H/400H.

Hinter die Frontscheibe des Lageplantageboards aus Polycarbonat wird der Lageplan in Form einer Kopie oder Zeichnung auf durchscheinendem Normalpapier oder Folie zur graphischen Darstellung der Meldepunkte bzw. Meldebereiche angebracht.

Superhelle LED durchleuchten den Lageplan an den entsprechenden Stellen.

Besonders einfach und zeitsparend ist die Montage der Anzeige-LED in ein vorgefertigtes Lochraster.

Bis zu 8 Empfängerplatinen LTE 400 mit jeweils bis zu 32 LED können an den com2BUS der Einbruchmelderzentrale complex 200H/400H angeschlossen werden.

Lageplantageboard DIN A3 zur Aufnahme von max. 4 Lageplantageboard Empfängerplatinen LTE 400.

- Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Schwenkriegelschloss
- Schwenkbare Lochrasterplatte mit transparenter Frontscheibe
- Schutzart IP43
- Abmessungen (BxHxT) 482x359x77 mm



100075199 Lageplantageboard Empfängerplatine, LTE 400