

**Riegelkontakt mit Anschlusskabel
RK-Lever (404057.0)**

Art.-Nr.

100093174**VdS-Klasse C (G 114030)**

Der Riegelkontakt RK-Lever dient zur Verschlussüberwachung von Außentüren.

Die Montage erfolgt stirnseitig am Schließblech.

Der staub- und wasserdichte Magnetschalter mit Anschlusskabel ist in einem kompakten Metallgehäuse mit Hebelmechanik montiert.

Der Schalterpunkt des Hebels lässt sich in Abhängigkeit vom Riegelweg justieren. Die Justierung erfolgt im eingebauten Zustand mit einem Schraubendreher an einer Stellschraube des Riegelkontaktes.

Zur Verlängerung des Schwenkhebels ist im Lieferumfang eine Hebelverlängerung aus Kunststoff enthalten.

- Kontaktbelastbarkeit max. 30 V DC/300 mA
- Kontakt: Schließer
- Kontaktwiderstand max. 0,2 Ohm
- Riegelweg max. 22 mm
- Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse III
- Betriebstemperatur -25 °C bis +70 °C
- Schutzart IP67
- Material Gehäuse Zinkdruckguss
- Kabellänge 6 m
- Anschlusskabel 2 x 0,14 mm²
- Anschlusskabel für LSA-Plus-Anschluss technik geeignet
- Abmessungen Gehäuse (BxHxT) 11x26x16 mm
- Abmessungen Hebelverlängerung (BxL) 8x9,1-26,8 mm
- Farbe Grau