

**Schließblechkontakt
RSK-RT**

Art.-Nr.

100093172**VdS-Klasse C (G 112061)**

Der Riegelkontakt RSK-RT dient zur Verschlussüberwachung von Rolltoren mit horizontalen Riegeln. Alle beweglichen Teile sind federgelagert. Der besonders große Schaltweg stellt eine fehlerfreie Funktion auch bei Toren sicher, welche sich im Betrieb seitlich versetzen können. Als Schaltelement wird ein Reedkontakt verwendet.

Die Montage erfolgt durch direktes Aufschrauben auf eine Montagefläche oder mittels optional erhältlichem Montagewinkel.

- Anschlusskabel 4x0,14 mm²
- Kontaktbelastbarkeit 5 W
- Kontakt: Öffner
- Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse III
- Betriebstemperatur -25 °C bis +70 °C
- Schutzart IP54
- Kabellänge 10 m
- Abmessungen Gehäuse (BxHxT) 70x65x35 mm
- Abmessungen mit Betätiger (BxHxT) 150x65x35 mm
- Farbe Gehäuse Grau
- Farbe Betätiger Aluminium farblos eloxiert
- Schaltspannung max. 110 V DC
- Schaltstrom 10 µA - 100 mA



100093179 Montagewinkel, RSK-MW 2