

	Passiver Glasbruchmelder GBS 1		
	Art.-Nr. 100093155	Farbe Anthrazitgrau	Kabellänge 6 m
VdS-Klasse B (G 197505) EN 50131-2-7-2: Grad 2			

Der Passive Glasbruchmelder GBS 1 dient als Flächenmelder zur Überwachung von Glasflächen. Die Auslösung des Glasbruchsensors wird durch eine LED-Einzelanzeige mit Speicherfunktion angezeigt.

- Überwachungsradius max. 2 m
- Anschlusskabel 4x0,14 mm² mit gleichfarbig isolierten Adern
- Anschlusskabel für LSA-Plus-Anschlussstechnik geeignet
- Kabeldurchmesser 3,2 mm
- Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse IV
- Betriebstemperatur -25 °C bis +70 °C
- Schutzart IP67
- Abmessungen (BxHxT) 37x19x12 mm
- Löschspannung < 1,5 V
- Löschdauer min. 5 ms
- Stromaufnahme in Ruhe < 1 µA (ca. 20 nA)
- Stromaufnahme bei Alarm ca. 2 mA
- Versorgungsspannung 3 - 16 V

i

Für GBS 1 mit 25 m Kabellänge beträgt die Lieferzeit ca. 3 Wochen, da Sonderartikel!