

**Körperschallmelder
GM730**

Art.-Nr.

100090327**VdS-Klasse C (G 106008)**

Der GM730 erkennt zuverlässig Aufbruchversuche bei Safes, Geldausgabeautomaten, Nachttresoren und Stahlkammern.

Ebenso detektiert er Angriffe unter Verwendung von Sprengstoff, Diamantbohrern, mechanischen und hydraulischen Druckwerkzeugen, Schneidbrennern, Sauerstofflanzen oder Wasserschnittgeräten.

Aufgrund seiner Flachbauweise lässt sich der GM730 problemlos für Anwendungen auf Stahl und Beton montieren.

Applikationsspezifische Voreinstellungen ermöglichen eine einfache und rasche Inbetriebnahme. Für spezielle Anwendung können die Standardbetriebsparameter, z. B. Empfindlichkeit, mit der Software SensTool angepasst werden.

- Wirkradius / Wirkungsbereich auf Stahl 2 m / 13 m²
- Wirkradius / Wirkungsbereich auf Beton 4 m / 50 m²
- Alarmrelais 30 V DC / 100 mA
- Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse III
- Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C
- Schutzart IP435
- Abmessungen (BxHxT) 89x89x23 mm
- Farbe Weiß
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 3 mA
- Stromaufnahme bei Alarm ca. 5 mA
- Versorgungsspannung 8 - 16 V DC

I

Die Anschaltung an ein Fernprüfsystem ist nicht möglich!

Z

100090330 SensTool, GMSW7

100090308 Befestigungsplatte, GMXP0