

**Universalmodul BUS-1
UMB 122 uP**

Art.-Nr.

100075537**VdS-Klasse C (G 116005)
EN 50131-3: Grad 2**

Universalmodul als Unterputz-Ausführung zum Anschluss von zwei konventionellen Meldergruppen an den BUS-1.

Zudem bietet das Modul zwei frei parametrierbare Relaisausgänge.

- 2 Meldergruppen zum Anschluss von je max. 20 Kontaktmeldern (z. B. Magnetkontakte)
- 2 potenzialfreie Relaisausgänge 24 V DC / 1 A (1 x Wechsler)
- 1 oder 2 belegte BUS-1-Adressen (einstellbar)
- Unterputz-Ausführung zur Montage in Doppel-Gerätedose
- Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse II
- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
- Schutzart IP40
- Material Abdeckung Kunststoff ABS
- Abmessungen Abdeckung (BxHxT) 82x152x5 mm
- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 6 mA
- Max. Gesamtstrom ca. 40 mA
- Betriebsspannungsbereich 10 - 15 V DC



100075745 Doppel-Gerätedose, für Putzmontage

100075746 Doppel-Gerätedose, für Hohlwandmontage