

**Rauchwarnmelder
HD 3005 O**

Art.-Nr.

100078971

Farbe

RAL 9010 Reinweiß

EG-Konformitätszertifikat 0786 CPD-20307

Intelligenter Optischer Rauchwarnmelder in gefälligem Gehäusedesign (Designvariante 5).

Der Melder ist speziell für den Wohnbereich nach EN 14604 sowie EN 14604 / Anhang L (Einsatz mit erhöhten Anforderungen, wie Caravans und Wohnmobile) konzipiert. Sobald Rauch in den Melder dringt, ertönt ein lautes Warnsignal, das auch Schlafende weckt. Der Melder arbeitet autonom mit Batteriebetrieb.

- Batteriebetriebener Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip
- hohe Betriebssicherheit und Vermeidung von Täuschungsalarmen durch intelligente Auswertung des Messkammersignals
- Verschmutzungserkennung und Störungsanzeige bei Erreichen der max. Verschmutzungsschwelle
- Stummschaltfunktion zur Unterdrückung von akustischen Alarmen für 10 min.
- Alarmspeicher
- periodischer Sensortest der Messkammer
- optische Alarm- und Störungsanzeige
- im Alarmfall lautstarker Signalton von über 85 dBA
- Überwachungsfläche maximal 60 m² (Normen beachten)
- Luftfeuchtigkeit maximal 95 % (± 2%)
- Luftgeschwindigkeit < 20 m/s
- Betriebstemperatur -10 °C bis +60 °C
- Schutzart IP40
- Abmessungen (DxH) 110x59 mm
- Versorgungsspannung 9 V Lithiumbatterie
- Batterielebensdauer typisch 10 Jahre



Rauchwarnmelder
Meldersockel
9 V Lithium Blockbatterie