

**Optisch-Akustischer Signalgeber
OAS-K**

Art.-Nr.

100059531

Farbe

RAL 9016 Verkehrsweiß

VdS-Klasse C (G 106056)

EN 50131-4: Grad 3

Zur optisch-/ akustischen Alarmierung im Außenbereich. Das äußerst robuste, schlagfeste und wetterfeste Polycarbonatgehäuse bietet optimalen Schutz für die eingebauten elektrischen Komponenten. Zur akustischen Alarmierung besitzt der OAS eine elektromagnetische Starkton-Sirene. Zur optischen Alarmierung ist ein 180° Array aus 24 roten LED mit besonders hoher Leuchtkraft eingebaut.

- Lautstärke 100 dB (A) in 1 m Abstand
- Blitzfolge 750 ms
- Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse IV
- Schutzart IP34
- Material Polycarbonat
- Streuscheibe klar
- Abmessungen (BxHxT) 106x292x151 mm
- Stromaufnahme Opt. Signalgeber 90 mA
- Stromaufnahme Akust. Signalgeber 360 mA
- Versorgungsspannung 10 - 14 V DC



100059590 Eck-Montagewinkel, EM-OAS, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß