

Technisches Datenblatt CO-NM-CO10X-INT

HERSTELLER

Fire Angel

FireAngel®

FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weiteren ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic ausgestattet.

BILDER



BESCHREIBUNG

Der FireAngel Kohlenmonoxidmelder NM-CO10X mit Schnittstelle für verschiedene Funkmodule kann sowohl als Stand-Alone Kohlenmonoxidmelder eingesetzt werden, oder über die Funkschnittstelle mit verschiedenen Funkmodulen nachgerüstet werden. Dieser CO Melder warnt zuverlässig und frühzeitig vor den gefährlichen CO-Konzentrationen in der Luft. Folgenden Funkmodule können in diesen CO Melder nachgerüstet werden: W2-Funkmodul, Z-Wave Funkmodul, Zigbee Funkmodul

Leistungsmerkmale:

- Schnittstelle für verschiedene Funkmodule:
- integrierte 10-Jahres-Lithiumbatterie
- modernes, unauffälliges Design
- große Test-/Stummschalttaste
- Selbstüberwachung und akustische Störungsanzeige

Technische Daten:

- elektrochemische Sensortechnologie



- lauter Alarmgeber 85 dB
- LED Störungsanzeige
- Zulassung nach EN 5029-1 & 2: 2010
- 5 Jahre Herstellergarantie
- EAN Nummer: 0816317004941

TECHNISCHE DATEN

Alarmgeber:	85 dB-A
Stromversorgung (Batterien):	integrierte Langzeitbatterie
Batterielebensdauer:	10 Jahre
Ansprechschwellen:	50 ppm Auslösung nach 60 - 90 Min., 100 ppm Auslösung nach 10-40 Min., 300 ppm Auslösung < 3 Min.
Sensor:	elektrochemisch
Testknopf:	groß
Batteriewechselsignal:	30 Tage
Herstellergarantie:	5 Jahre
Zertifikate:	EN 50291-1, EN 50291-2
Störungsanzeige:	ja
Verfügbare Funkmodule:	z-wave, zigbee, W2
Vernetzung:	ja
Detektion:	Kohlenmonoxid
Überwachungsbereich:	20-40qm
Farbe:	weiß

ZUBEHÖR

	Zigbee-Modul Das FireAngel Zigbee Modul ist zur Integration in den Rauchwarnmelder ST-630-DET P-Line, den Hitzemelder HT-630-EU und den Kohlenmonoxidmelder NM-10-10 X gedacht. Dadurch ist es möglich, die Rauch-, Hitze- und Kohlenmonoxidmelder in Smart Home Anwendungen mit Zigbee Funkprotokoll zu integrieren. Das Zigbee Funkmodul hat eine auswechselbare CR2 Batterie. Die Batterie ist im Lieferumfang enthalten.	
---	---	---

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.



W2 Funkmodul P-Line

Das FireAngel W2 Funkmodul ermöglicht die Vernetzung aller FireAngel Produkte, die mit einer Funkschnittstelle ausgestattet sind. Bei einem Alarm werden alle vernetzten Funkteilnehmer gleichzeitig alarmiert. Durch die Repeater-Funktion des Funkmoduls wird das Alarmsignal im Netzwerk sicher weitergeleitet. Mit dem W2 Funkmodul besteht auch die Möglichkeit der Einbindung in das Gateway und in das FireAngel connect System.



DOWNLOADS

FireAngel_-_CO-Endkundenbroschüre.pdf



EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.