

AXIS TU6007-E Cable

Kabel für den Innen- und Außenbereich für modulare Kameras der AXIS F-Serie der 2. Generation

Das flexible, für den Einsatz mit modularen Kameras der zweiten Generation der AXIS F Series entwickelte Kabel verfügt über einen Biegeradius von 30 mm. Mit AXIS F91-Haupteinheiten sowie AXIS F21-, AXIS F72- und AXIS F41-Sensoreinheiten kompatibel. In 2 verschiedenen Längen erhältlich: 1 m und 8 m.

- > **Nur mit Haupteinheiten und Sensoren der 2. Generation kompatibel**
- > **Für den Innen- und den Außenbereich zertifiziert**
- > **Biegeradius von 30 mm**
- > **Mit den Schutzklassen IP66 und IP67 (SMA-Seite)**
- > **1 m, 8 m**



AXIS TU6007-E Cable

Allgemein	
Umwelt	SMA-Anschluss: Mit den Schutzklassen IP66 und IP67
Power	Impedanz: 50 Ohm
Frequenz	0 bis 3 GHz
Anschlüsse	SMA FAKRA
Betriebsbedingungen	-40 °C bis 75 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
Zulassungen	UL CM E164469-F5, UN ECE R118

Abmessungen	Farbe: Schwarz Länge: 1 m und 8 m ø 3 ±0,2 mm Biegeradius: 30 mm
Gewicht	1 m: 22 g 8 m: 124 g
Kompatible Produkte	AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Gewährleistungsfrist finden Sie auf axis.com/warranty