

## Technisches Datenblatt FL 10440

### HERSTELLER

EPS



Die EPS Vertriebs GmbH ist ein zertifizierter Distributor für die Bereiche Alarm - Brand - Video. Wir unterstützen unsere Kunden und Partner mit Schulungen, Weiterbildungen und technischem Support, auch bei der Planung und Projektierung, mit unserem hochmotiviertem Team, das für Sie zur Verfügung steht.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Das Prüfaerosol ist zum einfachen und schnellen Testen von optischen Rauchmeldern und somit ideal für Service- und Wartungsarbeiten geeignet. Prüfgas, Testspray für alle fotooptischen Rauchmelder geeignet.

















#### Leistungsmerkmale:

- 150 ml Inhalt
- geringe Kosten pro Test
- schnelle Detektion des Rauchmelders
- umweltfreundliches Prüfgas
- Partikelgröße von 0,01 bis 10 MikroMeter
- einfache Benutzung







## TECHNISCHE DATEN

### ZUBEHÖR

	<p><b>FA-SC-05-2096631</b> Der First Alert kombinierte Rauch- und Kohlenmonoxidmelder SC 05 erkennt sicher und zuverlässig Rauchkonzentrationen und gleichzeitig das gefährliche Kohlenmonoxid. Durch seine kompakte Bauform ist das Kombigerät besonders für Anwendung in privaten Wohnbereichen geeignet. Dieser praktischer Kombimelder ist zugelassen als Rauchwarnmelder nach EN 14604 und als CO Melder nach EN 50291.</p>	
	<p><b>ST-630-DE P-Line</b> Der Rauchwarnmelder FireAngel ST-630-DE P-Line mit der Thermoptek-Technologie detektiert mit schneller Reaktionszeit sowohl langsame Schwelbrände als auch schnelle Brandverläufe. Die Funkschnittstelle ermöglicht die Aufnahme eines Funkmoduls, wodurch sich der Rauchmelder zu einem Funkmelder erweitern lässt. Stiftung Warentest GUT (2,3) Bestnote in der Kategorie Zuverlässigkeit (1,7) Q-Label gemäß VdS 3131, vfdb 14.01 EN 14604 zertifiziert, VdS G 212123</p>	
	<p><b>ST-622 DE - P-Line</b></p>	
	<p><b>JA-151ST</b> Der kombinierte FUNK- Rauch- und Hitzemelder mit integrierter Piezosirene erkennt sicher und zuverlässig Brand- und Rauchgase in Wohn und Geschäftsräumen.</p>	
	<p><b>JA-151ST-A</b> Der neue alarmvernetzbar FUNK- Rauch- und Hitzemelder mit integrierter Piezosirene bietet zahlreiche neue Funktionen und Leistungsmerkmale. Dieser Rauchmelder kann in Alarmgruppen und als Sammelalarm programmiert werden. Somit erfolgt eine sichere, flächendeckende Alarmierung aller Rauchmelder mit 85 db-A in 3 m in dem gewählten Brandabschnitt. Der Rauchmelder erkennt sicher und zuverlässig Brand- und Rauchgase in Wohn- und Geschäftsräumen.</p>	
	<p><b>FA-SA-700LLE</b> Der First Alert Rauchwarnmelder FA-SA 700LLE mit einer 10-Jahres-Langzeitbatterie, wurde speziell für die Wohnungswirtschaft entwickelt und bietet eine preiswerte Lösung zur Absicherung von Wohnungen und Wohngebäuden. Der Rauchwarnmelder überzeugt durch seine überaus kompakte Abmessung und einen großen Testknopf mit Stummschaltfunktion. Vorgänger Modell: SA 700L-AE-DER</p>	
	<p><b>FA-SA-700BG</b> Der First Alert Rauchwarnmelder FA-SA-700 BG ist ein preiswerter Rauchwarnmelder und zur Absicherung von Wohnungen und Einfamilienhäusern geeignet. Der Rauchwarnmelder hat wechselbare 1,5 V Standardbatterien und eine sehr kompakte Bauform. Diese Rauchwarnmelder verfügt auch über eine große Stummschalttaste.</p>	
	<p><b>FB-FHB10</b> Der Rauchwarnmelder FireHawk FHB10 hat eine einfache und kompakte Bauform und ist sehr einfach in der Handhabung. Somit ist dieser Rauchwarnmelder ideal für den Einsatz in größeren Projekten. Der Rauchwarnmelder arbeitet nach dem optischen Detektionsverfahren und detektiert sicher und zuverlässig Schwelbrände und schnelle Brandverläufe. Der Rauchwarnmelder verfügt über eine fest verbaute 10-Jahres-Lithiumbatterie und ist vollumfänglich EN 14604 zertifiziert und geprüft.</p>	



	<p><b>ST-625-EUT</b> Der Rauchwarnmelder FireAngel ST-625-EUT mit wechselbaren 1,5 V Batterien und der bewährten Thermoptek-Technologie ist besonders für Anwendungen im privaten Wohnungen geeignet. Der Melder verfügt auch über eine Stummschalttaste.</p>	
	<p><b>ST-623E-INT</b> Der FireAngel Rauchwarnmelder ST-623E-INT mit LED Fluchtlicht ist die ideale Lösung für Flure, Flucht- und Rettungswege in Wohnungen oder Bürogebäuden. Mit der bewährten Thermoptek-Technologie detektiert der Melder langsame Schmelbrände und auch schnelle Brandverläufe. Inkl. 2 x wechselbaren 1,5 V Batterien.</p>	

## DOWNLOADS

### EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9  
48329 Havixbeck  
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0  
Web: [www.eps-vertrieb.de](http://www.eps-vertrieb.de)  
E-Mail: [info@eps-vertrieb.de](mailto:info@eps-vertrieb.de)

### RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann  
USt-IdNr.: DE 124388977  
Registernummer: HRB 11021  
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

### WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich

### ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.