



MPC-54A0003M0A

Artikelnummer: 218643

1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom WDR, 3,2-9 mm, Innen

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Auflösung max. 2560x1440@25/30fps	DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2-9mm	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	Point of Interest und Smart Motion Zoom
Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar	Kompakte Bauform

Spezifikationen

Kamera:		DORI:	
Kameraform	Zoomkameras	Wahrnehmen (25 px/m)	80 - 215 m
Chipgröße	1/2,9"	Beobachten (62 px/m)	32 - 88 m
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX326	Erkennen (125 px/m)	14 - 43 m
System	True Day&Night	Identifizieren (250 px/m)	6,6 - 21 m
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,6, 40IRE	Funktionen:	
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 32x	Bewegungsmelder	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Analysefunktionen	Defog, Digitale Bildstabilisierung
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Menüsprachen	englisch, deutsch, japanisch, chinesisich, koreanisch
Flickerless Function	ja	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Weißabgleich	AUTO, AUTOext, manuell, Preset	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, EX-SDI, HD-SDI
Signal-/Rauschabstand	50dB	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC)
Video:		Alarmeingänge	nein
Signalformat	HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP	Alarmausgänge	nein
Bildrate	25/30fps @ 2560x1440p, 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p	Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Synchronisation	intern	Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Objektiv:		Allgemeines:	
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Serie	eneo KX-Serie, eneo COAXIZE, eneo Candid Box
Zoomfaktor	3x	Abmessungen (HxBxT)	73.5x72x89mm
Brennweite	3,2 - 9 mm	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Digital Zoom	ja	Gehäuse	Innen
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Gehäusematerial	Aluminium
Blendenbereich (F)	F1,6	Gewicht	300g
Blendensteuerung	DC	Leistungsaufnahme	6W
Auflösung Pixel	2560x1440, 1920x1080, 1280x720	Lüfter	nein
Bildwinkel vertikal	41 - 15 °	Stromversorgung	12VDC
Bildwinkel horizontal	75 - 26 °	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Videonorm	PAL/NTSC	Texteinblendung	vorhanden
		Vandalismusgeschützt	nein
		Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



MAM-5DC1004M0A | Artikelnummer: 225085



MAM-5MM2001M0A | Artikelnummer: 225135

Weitere Produktinformationen

Pointing Zoom -- ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich
Preset Zoom (4 Positionen einstellbar)

Produkttempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



WD-30 | Artikelnummer: 219504



MAM-5MM1001M0A | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

