XNP-6400

Artikelnummer: 230056

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 40x, 1920x1080, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

- Full HDTV 1920x1080@50fps (H.264/H.265)
- 40X Auto Fokus Objektiv, Brennweite 4,25-170mm
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- extreme WDR (150dB), Defog, SSNR 5
- Lichtempfindlichkeit 0,05 Lux (F1,6, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Intelligente Videoanalyse, Auto Tracking
- Zwei Micro SD/SDHC/SDXC Steckplätze
- Digital Image Stabilization (DIS) mit Gyro-Sensor
- PoE+(IEEE802.3at, Class4), Midspan nicht enthalten
- Für Außenanwendung: IP66, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet X, Wisenet7
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux

© Copyright ESA GmbH - März 2021 Technische Änderungen vorbehalten

XNP-6400

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,25 - 170 mm
Zoomfaktor	40x
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	65,66 - 1,88°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, RAL9005, schwarz, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	250°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	500°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	optional
Audiounterstützung	optional
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	PoE+
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	XNP-6400

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229191	SBP-156CMW	Deckenhalterung, für Hawha Techwin PTZ Kameras, Außen, Aluminium, weiß
228703	SBP-156HMW	Hängemontageset, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß

© Copyright ESA GmbH - März 2021 Technische Änderungen vorbehalten

XNP-6400

Fortsetzung Zubehör

229190	SBP-156LMW	Schwanenhals Halterung, für Hawha Techwin PTZ Kameras, Aluminium, weiß
228704	SBP-156WMW	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
230057	SPM-4210	Netzwerk I/O Audio Modul, 2x Audio, 4x Ein-/Ausgänge, PoE, für PTZ plus Kameras

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com