UPT2SVSA000E

Artikelnummer: 130498

UPT2SVSA000E
Positioniersystem, 24VAC, IP66, ohne Kamera

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit	360° kontinuierliche Drehbewegung
Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek.	250 Preset-Positionen
Heizung (24VAC)	Sonnenschutzdach
RS-485 und RS-232 Schnittstelle	Schutzart: IP66

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE Standard
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse
Gehäuse	Außen
Gesamte Einbaulänge	280 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	nein
Heizung	ja
Scheibenheizung	ja
Lüfter	nein
Drehbereich	360 °
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Stromversorgung	24VAC

© Copyright ESA GmbH - 1. Mai 2018 - Technische Änderungen vorbehalten

UPT2SVSA000E

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Hersteller-Nr.	UPT2SVSA000E

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
130026	DCJ.3	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130404	PTCC1	Mastschelle für Halterung PTBC
130420	SM328B	Video Kreuzschiene, 19", 32 Eingänge, 8 Ausgänge, BNC, RS485, Koax, Privatzonen
130437	UPTHT1	Heizung für Positioniersystem mit Standard Kamera/Objektiv, hohe Leistung
130442	UPTWBA	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130542	WCWGC	Eckmontageplatte für Halterung PTBC
130625	UPTJBUL	Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien
212056	UPTWBTAB	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel.: 062321002426
Fax: 062321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com

© Copyright ESA GmbH - 1. Mai 2018 - Technische Änderungen vorbehalten