HIKVISION DS-2CD6984G0-IHSY(2.8mm)(D) PanoVu 32MP Smart IP



Artikelnummer	104502
GTIN	6942160437118
Hersteller Art.-Nr.	DS-2CD6984G0-IHSY(2.8mm)(D)
Hersteller	HIKVISION
EVP	- €

Beschreibung:
Sicherheit mit Panoramablick mit einer einzigen Kamera
Die Einrichtung von Videosicherheitssystemen für weitläufige Innen- und Außenbereiche wie Lobbys, Plätze und Gewerbegebiete war bisher eine komplexe Aufgabe, die in der Regel mehrere Kameras für eine vollständige Überwachung des gesamten Bereichs erforderte.

Die Kameras der Panoramaserie von Hikvision sind perfekt für solche Szenarien geeignet und ermöglichen die Abdeckung eines großen Bereichs mit einer einzigen Kamera. Benutzer können aus einer Vielzahl von Kameramodellen wählen. Einige Modelle bieten zusammengesetzte 180-Grad- oder 360-Grad-Panoramen, während einige andere Modelle multidirektionale Ansichten aus separaten Videokanälen liefern. Darüber hinaus verfügen einige Modelle über ein integriertes PTZ-Objektiv, mit dem der Benutzer Details heranzoomen kann.

Video

Maximale Auflösung	8160 x 3616 Pixel
Megapixel insgesamt	32 MP
Videokompressionsformate	H.264, H.265
Videoaufnahme	Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160, 8160 x 3616
Unterstützte Video-Modi	720p, 1080p, 1440p, 2560p
Übertragungsgeschwindigkeit	32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation	Ja

Panoramakamera

Betrachtungswinkel, vertikal (Panoramakamera)	95°
Betrachtungswinkel, horizontal (Panoramakamera)	180°

Objektiv

Feste Brennweite	2,8 mm
Abstandsermittlung	9,1 m

MICHAEL TELECOM

MICHAELTELECOM AG
Bruchheide 34 - 49163 Bohmte
Telefon: (+49) 5471 806-540

Abstandserkennung	18,3 m
Abstandsbeobachtung	36,3 m
Abstandsfeststellung	91,4 m
Maximale Blendenzahl	1,4

Kamera

Betrachtungswinkel (horizontal)	102°
Betrachtungswinkel (vertikal)	55°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	120°
Neigungswinkelbereich	0 - 90°
Webcam - Pan Bereich	0 - 355°
Kamera Verschlusszeit	1/25 - 1/100000 s

Bildsensor

Sensor-Typ	CMOS
CCD-Sensorgröße	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Vollbildverfahren	Ja

Sicherheit

Alarm-Eingangskanäle	2
Alarm-Ausgangskanäle	2
Passwortschutz	Ja
Spiegel	Ja
Digitales Wasserzeichen	Ja
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail	Ja
Herzschlag	Ja
Anti-Flimmern	Ja

Nachtsicht

Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	20 m
LED Typ	IR
Infrarot-Wellenlänge	850 nm

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	336 mm
Verpackungstiefe	261 mm
Verpackungshöhe	293 mm

MICHAEL TELECOM

MICHAELTELECOM AG
Bruchheide 34 - 49163 Bohmte
Telefon: (+49) 5471 806-540

Lieferumfang

Haftungsausschluss	1

Die Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr einschließlich ihrer Richtigkeit. Dieses Datenblatt ist ausschließlich für das oben aufgeführte Produkt zu verwenden. Wird das Produkt als Bestandteil anderer Produkte verwendet, sind die Angaben dieses Datenblattes möglicherweise nicht mehr zutreffend. Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

MICHAEL TELECOM

MICHAELTELECOM AG
Bruchheide 34 - 49163 Bohmte
Telefon: (+49) 5471 806-540