# MPD-62M2713P0B

Artikelnummer: 243652



1/2,8" HD Dome Motorized, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12VDC, Innen

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor | Schwenkbarer IR-Sperrfilter |
| Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD) | ROI (Region of Interest) WDR Modus |
| Hervorragende Leistung bei schwachem Licht | Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen |
| Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar | Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung) |
| Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar | Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel |
| Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,7~13,5mm | Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängering |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildwinkel horizontal | 101 - 32° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 94x116mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Beobachten (62px/m) | 18 m |

© Copyright ESA GmbH - 6. Oktober 2025 Technische Änderungen vorbehalten

# MPD-62M2713P0B

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.15cm |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 4 m |
| Kameraform | Dome |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Bohrschablone,Befestigungsbeipack |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor) |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Wahrnehmen (25px/m) | 47 m |
| Weißabgleich | automatisch,Preset,manuell,AUTOext |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Lichtempfindlichkeit | 0.005Lux(Day mode),0.0005Lux(Night mode) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Hersteller-Nummer | 243652 |
| Serie | eneo KX-Serie,eneo Callisto Indoor |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 225085 | MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| 220299 | MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| 212984 | TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |

© Copyright ESA GmbH - 6. Oktober 2025 Technische Änderungen vorbehalten

# MPD-62M2713P0B

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 212985 | TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 229233 | Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com

© Copyright ESA GmbH - 6. Oktober 2025 Technische Änderungen vorbehalten