Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Kabellose Sirene mit Clipverschluss für Markenfrontplatte. Für Innen- und Außengebrauch.

2 GRADE EN 50131 | PD 6662 2017 | INCERT | SSF | IP54



Was gibt es Neues?

BASELINE StreetSiren DoubleDeck Jeweller	SUPERIOR Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller
Die Störung wird nur von der Hub-Zentrale erkannt	**Die Störung wird sowohl von der Hub-Zentrale als auch von der Sirene erkannt**
Normale Batterie	**Verbesserte Batterie**
Verfügbar für alle PRO Benutzer	**Verfügbar nur für akkreditierte Partner**

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

Zusätzliche Werbung für Sicherheitsdienste

Das Hauptmerkmal von **Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller** ist die Brandplate-Frontplatte (separat erhältlich). Ein Sicherheitsdienstleister kann sein Logo und seine Kontaktdaten auf die Frontplatte der Sirene drucken.

Die Sirene wird zu einem zusätzlichen Marketinginstrument, um neue Kunden unter Nachbarn und Besuchern zu gewinnen.



Jeweller
kommunikationstechnologie

- Funkverbindung bis zu 1500 m in einem offenen Raum
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus

Ereignisbenachrichtigung

- Alarme der Systemgeräte
- Sicherheitsmodus: scharf/unscharf
- Türöffnung (Türglocke-Funktion)
- Anzeige nach Alarmauslösung

Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Störungserkennung
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket

Vollkommene Autonomie

- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Panasonic-Batterie

Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Einfache Installation und Austausch

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 2)
PD 6662:2017
IP54
INCERT
SSF

Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Repeatern

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=SS.SDD.J

Kommunikation mit Hub-Zentrale

Jeweller
Kommunikationstechnologie

Funkfrequenzbänder
868,0–868,6 MHz

Kommunikationsreichweite
bis zu 1500 m
bis zu 4900 ft
Im Freifeld

Warnungen

Alarme
Akustisch, LED

Ein-/Ausgangsverzögerung
Akustisch

Scharf-/Unscharfschaltung
Akustisch, LED

Sicherheitsmodus
LED

Türöffnung (Türglocke-Funktion)
Akustisch

Anzeige nach Alarmauslösung
LED

Funktionen

Arten von Benachrichtigungen
Akustisch, LED

Alarmlautstärke
von 85 bis 113 dB

Alarmdauer
von 3 s bis 3 min

Frequenz des piezoelektrischen Signalgebers
3,5 ± 0,5 kHz

Clipverschluss für die Brandplate-Frontplatte
(separat erhältlich)

Stromversorgung

Batterie
4 × CR123A

Batterielebensdauer
bis zu 5 Jahre

Hersteller
Panasonic

Installation

Betriebstemperatur
von –25°C bis +60°C
von –13°F bis +140°F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 95 %

Schutzart
IP54

Gehäuse

Farbe
weiß, schwarz

Abmessungen
200 × 200 × 55 mm
7,87" × 7,87" × 2,17“

Gewicht
571 g
21,14 oz.

Lieferumfang

Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller
SmartBracket-Platte mit Befestigungsschraube
4 × CR123A-Batterien (vorinstalliert)
Montagesatz
Schnellstartanleitung

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubledeck-jeweller

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems